

MasterSeal[®] P 101 (бывшее название Masterflex Primer 1)

Грунтовка для использования с заполнителями для швов Masterflex 700 и Sonolastic.

ОПИСАНИЕ

MasterSeal[®] P 101 – представляет собой жидкую грунтовку, используемую для подготовительной обработки внутренних поверхностей швов перед применением заполнителя для швов Masterflex 700.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется на ячеистых основах из бетона, кирпича, камня, асбеста и дерева, а также непористых систем, таких как нержавеющая сталь и керамика.

УПАКОВКА

Жестяная банка объемом 750 мл.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основа для нанесения грунтовки в швах должна быть полностью сухой, очищенной от любых загрязнений, пыли, остатков цемента и прочих материалов.

Лучший способ чистки - это чистка пескоструйным аппаратом или проволочной кистью, с последующей подачей струи сжатого воздуха, не содержащего масла.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Влейте нужное количество материала в чистую емкость, затем убедитесь в том, что крышка жестянки с материалом плотно закупорена. Нанесите грунтовку, содержащуюся в емкости, в один слой на основу при помощи кисти. Перед нанесением заполнителя Masterflex 700 оставьте до впитывания грунтовки. Если в течение 3 часов после нанесения первого слоя не был нанесен Masterflex 700, необходимо повторно нанести грунтовку.

Примечание: **MasterSeal[®] P 101** это продукт на основе растворителя.

Температура применения - от + 5 до + 40°C.

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

После применения все кисти очистите при помощи растворителя.

РАСХОД

В зависимости от степени пористости основы 1 литр продукта хватает на покрытие 20 м².

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Хранить в закрытых местах, неподверженных прямому воздействию солнечного света, защищенных от перегрева. Несоблюдение рекомендуемых условий хранения может привести к преждевременной порче продукта.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При применении материала нужно пользоваться спецодеждой, защитными очками и перчатками. Нельзя допускать попадания материала на кожу, в случае попадания смыть большим количеством воды с применением средств гигиены.

Продукт представляет собой быстро воспламеняющуюся и быстро загорающуюся жидкость. Запрещается курить при применении материала. Применять вдали от незащищенного пламени, в хорошо проветриваемых помещениях. Не допускать попадания паров в дыхательные пути. В случае, если кто-либо потеряет сознание вследствие вдыхания, немедленно выведите его на свежий воздух и вызовите врача. При попадании в глаза смыть пять минут чистой и холодной водой и обратиться к врачу.

В случае возникновения пожара огонь тушите при помощи двуокиси углерода, сухим химическим порошком или пеной.

Более полную информацию можно найти в Правилах Безопасности по данному материалу (MSDS).



The Chemical Company

MasterSeal[®] P 101 (бывшее название Masterflex Primer 1)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Все материалы, произведенные и реализуемые компанией ТОО «БАСФ Центральная Азия» произведены под контролем системы управления за качеством выпускаемой продукции, независимо сертифицированной и полностью соответствующей международным требованиям по: качеству, не загрязнению условий окружающей среды, не нанесению ущерба и вреда здоровью работающего персонала международных стандартов: ISO 9001.

Несмотря на то, что вся предоставленная в техническом описании информация является правдивой, точной и сочетает в себе проверенные данные и весь накопленный опыт, компания не несет никакой ответственности за применение материала не по назначению, за предоставленные технические рекомендации, и за действия наших представителей или дистрибьюторов.

Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии.

ТОО «БАСФ Центральная Азия»

Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека 211 А

Тел: +7 727 2790013 факс: +7 727 2333282

www.basf-cc.kz